



LED panel s hliníkovým rámečkem

MODUS Q LED panel, vestavný/závěsný obdélník C, 600, LED 838, driver 700mA, nestmívatelný

Kód: Q3C600/700ND
EAN: 8595073793383

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C



Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Stropní a nástěnná svítidla	Světelný tok (lm):	4500
Příkon svítidla (W):	35	Účinnost svítidla (lm/W):	129
Doba životnosti L80/B50 (h):	80000	Stupen krytí IP:	IP40
Barva korpusu:	Hliník	Závěsná montáž:	Ano
Materiál korpusu:	Hliník		
Se zdrojem:	Ano		
Vestavná montáž:	Ano	Vyrobeno v České republice:	Ano
Stupen krytí IP II:	IP20		

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED	Barva světla (K):	3800
Index podání barev CRI:	80-89	Vyměnitelnost:	Světelný zdroj vyjmutelný, vyměnitelný driver
Kód světelného zdroje:	1991600184005	Třída energetické účinnosti:	C

Optický systém

Optický systém:	KO	Výstup světla:	Přímé
Distribuce světla:	Symetrické	Materiál krytu:	Opálový plast

Rozměry

Délka (mm):	1196	Šířka (mm):	296
Výška/Hloubka (mm):	15	Vestavná výška/hloubka (mm):	15
Rastr (mm):	600	Velikostní verze:	M
Hmotnost (kg):	4,8		

Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	II	Typ připojení:	Zapichovací svorkovnice
Typ napětí:	AC	Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený
Nominální napětí (V):	220...240	Včetně předřadného systému:	Ano
Nestmívatelné:	Ano		