

Klempířské výrobky

ROZMĚRY OVĚŘTE NA STAVBĚ

označení	název a schematický popis	počet				poznámky
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
K01	oplechování parapetu okna š. 580 mm r.š. 200 mm	1	0	0	0	ocelový žárově pozinkovaný plech min. tl. 0,60 mm s povrchovou úpravou vrstvou polyesterového nástřiku v min tl. 25 µm, barva červenohnědá
K02	oplechování parapetu okna š. 980 mm r.š. 200 mm	9	0	0	0	ocelový žárově pozinkovaný plech min. tl. 0,60 mm s povrchovou úpravou vrstvou polyesterového nástřiku v min tl. 25 µm, barva červenohnědá
K03	oplechování parapetu okna š. 1470 mm r.š. 250 mm	0	7	8	6	ocelový žárově pozinkovaný plech min. tl. 0,60 mm s povrchovou úpravou vrstvou polyesterového nástřiku v min tl. 25 µm, barva červenohnědá
K04	oplechování parapetu okna š. 2220 mm r.š. 250 mm	0	2	2	0	ocelový žárově pozinkovaný plech min. tl. 0,60 mm s povrchovou úpravou vrstvou polyesterového nástřiku v min tl. 25 µm, barva červenohnědá
K05	podokapní žlab D160mm r.š.330mm, komplet dodávka systémového výrobku včetně háků, úchytů, rohů, koutů, čel	$(18,95+12,45+18,95+12,45) = 62,80 \text{ mb}$				ocelový žárově pozinkovaný plech min. tl. 0,60 mm s povrchovou úpravou polyuretan lak v min tl. 50 µm, barva červenohnědá
K06	žlabový kotlík kónický 160/100	4ks				ocelový žárově pozinkovaný plech min. tl. 0,60 mm s povrchovou úpravou polyuretan lak v min tl. 50 µm, barva červenohnědá
K07	dešťová odpadová trouba r.š.330mm, komplet dodávka systémového výrobku včetně kolen a úchytů do ETICS	$8,25 \times 4 = 33,00 \text{ mb}$				ocelový žárově pozinkovaný plech min. tl. 0,60 mm s povrchovou úpravou polyuretan lak v min tl. 50 µm, barva červenohnědá
K08	podokapní žlab D110mm r.š.250mm, komplet dodávka systémového výrobku včetně háků, úchytů, čel	$10,75 \times 2 = 21,50 \text{ mb}$				ocelový žárově pozinkovaný plech min. tl. 0,60 mm s povrchovou úpravou polyuretan lak v min tl. 50 µm, barva červenohnědá

označení	název a schematický popis		poznámky
K09	žlabový kotlík kónický 110/70	2ks	ocelový žárově pozinkovaný plech min. tl. 0,60 mm s povrchovou úpravou polyuretan lak v min tl. 50 µm, barva červenohnědá
K10	dešťová odpadová trouba r.š.250mm, komplet dodávka systémového výrobku včetně kolen a úchytů do ETICS	3,20 x4 = 12,80 mb	ocelový žárově pozinkovaný plech min. tl. 0,60 mm s povrchovou úpravou polyuretan lak v min tl. 50 µm, barva červenohnědá
K11	příponka r.š.200mm	10,75x2 = 21,50 mb	ocelový žárově pozinkovaný plech min. tl. 0,60 mm
K12	oplechování okapu r.š.250mm	10,75x2 = 21,50 mb	poplastovaný plech VIPLANYL
K13	kotevní plech r.š.250mm	10,75x2 = 21,50 mb	poplastovaný plech VIPLANYL
K14	závětrná lišta r.š.450mm	3,75x4 = 15,0 mb	poplastovaný plech VIPLANYL
K15	střešní prostup TOPWET 125 PVC	3ks	odvětrání stávající kanalizace - napojení na potrubí
K16	lemování komínového zdiva - límec, r.š.330	(0,9+0,8+0,9+0,8)x3 = 10,20 mb	poplastovaný plech VIPLANYL
K17	dilatační (krycí) lišta, r.š.100	(0,9+0,8+0,9+0,8)x3 = 10,20 mb	poplastovaný plech VIPLANYL