

Podélný řez schodištěm
1:100

Legenda

- Betonové konstrukce
- Kamenivo
- Zemina
- Drenáž DN 65

stávající komunikace + vpust
obrubník zábradlí v.1m
1200 104
100.0
1000
2050
99.0
6x150
2012
1500
98.1
7x150
OK schodnice 2348
1200
97.05
zábradlí v. 1m
2348
7x150
1200
96.0
7x150
OK schodiště + rošty
2320
1200
94.95
1000
94.71
1000
93.81
1160
94.03
93.88
1870
200
1870
200

dřážděný chodník
2012
1500
98.1
7x150
OK schodnice 2348
1200
97.05
zábradlí v. 1m
2348
7x150
1200
96.0
7x150
OK schodiště + rošty
2320
1200
94.95
1000
94.71
1000
93.81
1160
94.03
93.88
1870
200
1870
200

drenáž, zásyp a doplnění komunikace
opěrná zídka
základ ze ztraceného bednění
stávající schodiště (odstraněné)
bet. základ + palisády
upravený terén
stávající mlatový chodník (odstranit)
schod z bet. palisád v.150mm
stávající mlatový chodník

schody a podesty
1200 430 1500 1800 1800 1500 1800 1500 1800
celková délka schodiště
12130

Diagram illustrating the cross-section of a stone step and its foundation structure. The diagram shows the following components and dimensions:

- Left side:** přemístěné kamenné stupně (displaced stone steps).
- Foundation:** betonové palisády (concrete retaining wall).
- Top surface:** dlažební chodník (paving slab).
- Right side:** OK schodiště (OK staircase), rošty (grates), zábradlí (handrail), žlábek na kolo rošt š.240mm (groove for wheel grate width 240mm), upravený terén (adjusted terrain).
- Dimensions (mm):**
 - 200 (width of stone step)
 - 2306 (width of concrete retaining wall)
 - 200 (width of concrete retaining wall)
 - 1200 (width of paving slab)
 - 500 (width of concrete retaining wall)
 - 1250 (total width of concrete retaining wall and paving slab)
 - 1000 (height of concrete retaining wall)
 - 1000 (height of paving slab)
 - 500/300/250mm (height of concrete retaining wall)
- Other labels:** základ schodiště ze ztraceného bednění (staircase base from lost formwork).

Zamková dlažba tl. 60mm
 Šterkopísek tl. 40mm
 Drcené kamenivo 8–16 tl. 100mm
 Drcené kamenivo 16–32 tl. 100mm
 palisádový obrubník 60x250mm
 (v úrovni chodníku)
 betonový základ 300x400mm

100

Zamková dlažba tl. 60mm
Štěrkopísek tl. 40mm
Drcené kamenivo 8-16 tl. 100mm
Drcené kamenivo 16-32 tl. 100mm

palisádový obrubník 60x250mm
(nad úroveň chodníku)

betonový základ 300x400mm

D03