



POZNÁMKY :

- 1) SKL PRO ZABUDOVÁNÍ ZÁVĚSNÉHO ZÁCHODU. ROZMĚR DLE TYPU WC.
- 2) OTVORY PRO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNÉ DVEŘI JE NUTNÉ VÝZDÍ DLE POKYNŮ A POKLADŮ VÝROBCE !!
- 3) KERAMICKÉ OKLADY STĚN BUDOU DO VÝŠE 2,00 m OD PODLAHY.
- 4) V KOUPELNÁCH BUDE POD DLAŽBU A OKLAD PROVEDENA HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
- 5) KOMINOVÉ TĚLESO MUSÍ BÝT OBLOŽENO SDK PŘEDSTĚNOU S POŽ. ODOLNOSTÍ DLE ZPRÁVY PŘR !!
- 6) NA VYZNAČENÝCH MÍSTĚCH BUDE NOVÁ PRÍČKA KE STÁVAJÍCÍ STĚNĚ UKOTVENA POMOCÍ NEREZOVÝCH SPOJEK Z PERFOROVANÉHO PLECHU V KAŽDÉ DRUHÉ SPÁŘE S DILATAČNÍ MEZEROU 10 MM VYPLNĚNOU MINERÁLNÍ VATOU UZÁVĚROU TRVALE PRŮJMYM PRETIRATELNÝM TMELEM.

LEGENDA MATERIÁLŮ :

- STÁVAJÍCÍ ZDVO Z CIHEL PLNÝCH A CIHELNÝCH BLOKŮ LEHCÝNÝCH.
- STÁVAJÍCÍ ZDVO Z CIHEL PLNÝCH A CIHELNÝCH BLOKŮ LEHCÝNÝCH. ZATEPLENÉ FASÁDNÍM SYSTÉMEM ETICS S IZOLANTEM Z FASÁDNÍCH MINERÁL. DESEK S PODEJNÝM VLAKNEM TL. 150 MM, LAMBDA $\lambda = 0,035$ W/m.K + FASÁDNÍ OMÍTKA S ODSTÍNEM BÍLÝM – BUDE UPŘESNĚNO
- DOZDÍVKY A NOVÉ PRÍČKY Z YTONGU
- MEZIBYTOVÁ PRÍČKA Z VELKOFORMÁTOVÉ VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE, TL. 200 MM VZDUCHOVÁ NEPRŮJZVUČNOST MIN. R_w 54 dB.
- STĚNY ŠACHTY Z BETON. TVÁRNIC – ZITRACENÉHO BEDNĚNÍ TL. 250 MM, PEVNOST MIN. P15, VYPLNĚNÝCH BETONEM TR. C16/20 XC2, VYZTUŽENÝCH SVISLE I VODOROVNĚ BETONÁRSKOU VÝZTUŽÍ ϕ R10 MM.
- STÁVAJÍCÍ PRÍČKY Z CIHEL PLNÝCH, DOPLNĚNÉ SDK PŘEDSTĚNOU S MIN. VATOU TL. 100 MM
- ZABETONOVÁNÍ KOMINOVÝCH PRŮDCHŮ

TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN.	POPIS MÍSTNOSTI	M2	ÚPRAVA PODLAHY	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPU	POZNÁMKA
401	SCHODIŠTĚ	29,76	KERAMICKÁ DLAŽBA S PROTISKLUZ. PÁSKEM	NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED S POŽ. ODOLNOSTÍ DLE PŘR	KERAM. SKL. 50 MM
402	CHODBA	14,57	NOVÁ KERAM. DLAŽBA 300/300 DO TMELU	— II —	— II —	— II —
403	PŘEDSÍŇ	8,00	LEPENÁ VINYL. PODLAHA	— II —	SDK PODHLED S M.V. TL. 100 MM (BEZ P.O.)	VINYLOVÝ SKL.
404	ŠATNA	4,24	— II —	— II —	— II —	— II —
405	LOŽNICE	13,68	— II —	— II —	— II —	— II —
406	OBÝVACÍ POKOJ + KK	22,94	— II —	— II —	— II —	— II —
407	KOUPELNA + WC	5,45	KERAMICKÁ DLAŽBA 300/300 DO TMELU	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + KERAMICKÝ OKLAD	SDK PODHLED S M.V. TL. 100 MM (BEZ P.O.)	VÝŠKA OKLADU 2,00 m
408	PŘEDSÍŇ	6,65	LEPENÁ VINYL. PODLAHA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED S M.V. TL. 100 MM (BEZ P.O.)	VINYLOVÝ SKL.
409	LOŽNICE	12,25	— II —	— II —	— II —	— II —
410	KOUPELNA + WC	4,73	KERAMICKÁ DLAŽBA 300/300 DO TMELU	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + KERAMICKÝ OKLAD	SDK PODHLED S M.V. TL. 100 MM (BEZ P.O.)	VÝŠKA OKLADU 2,00 m
411	OBÝVACÍ POKOJ + KK	18,00	LEPENÁ VINYL. PODLAHA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED S M.V. TL. 100 MM (BEZ P.O.)	VINYLOVÝ SKL.
412	PŘEDSÍŇ	7,77	— II —	— II —	— II —	— II —
413	ŠATNÍK	3,60	— II —	— II —	— II —	— II —
414	LOŽNICE	12,61	— II —	— II —	— II —	— II —
415	OBÝVACÍ POKOJ + KK	23,82	— II —	— II —	— II —	— II —
416	KOUPELNA + WC	5,39	KERAMICKÁ DLAŽBA 300/300 DO TMELU	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + KERAMICKÝ OKLAD	SDK PODHLED S M.V. TL. 100 MM (BEZ P.O.)	VÝŠKA OKLADU 2,00 m

TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN.	POPIS MÍSTNOSTI	M2	ÚPRAVA PODLAHY	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPU	POZNÁMKA
417	PŘEDSÍŇ	3,61	LEPENÁ VINYL. PODLAHA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED S M.V. TL. 100 MM (BEZ P.O.)	VINYLOVÝ SKL.
418	KOUPELNA + WC	5,15	KERAMICKÁ DLAŽBA 300/300 DO TMELU	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + KERAMICKÝ OKLAD	SDK PODHLED S M.V. TL. 100 MM (BEZ P.O.)	VÝŠKA OKLADU 2,00 m
419	OBÝVACÍ POKOJ + KK	24,35	LEPENÁ VINYL. PODLAHA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED S M.V. TL. 100 MM (BEZ P.O.)	VINYLOVÝ SKL.
420	DĚTSKÝ POKOJ	9,95	— II —	— II —	— II —	— II —
421	LOŽNICE	13,09	— II —	— II —	— II —	— II —
422	ŠATNA	2,81	— II —	— II —	— II —	— II —
423	PŘEDSÍŇ	6,81	— II —	— II —	— II —	— II —
424	LOŽNICE	12,89	— II —	— II —	— II —	— II —
425	KOUPELNA + WC	4,47	KERAMICKÁ DLAŽBA 300/300 DO TMELU	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + KERAMICKÝ OKLAD	SDK PODHLED S M.V. TL. 100 MM (BEZ P.O.)	VÝŠKA OKLADU 2,00 m
426	OBÝVACÍ POKOJ + KK	18,67	LEPENÁ VINYL. PODLAHA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED S M.V. TL. 100 MM (BEZ P.O.)	VINYLOVÝ SKL.
427	SÚŠARNA	21,11	KERAMICKÁ DLAŽBA 300/300 DO TMELU	— II —	— II —	KERAM. SKL. 50 MM
428	PŘÍRUČNÍ SKLAD	3,46	— II —	— II —	— II —	— II —
429	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,25	—	BÍLÝ NATĚR BETON. STĚN (TVÁRNIC)	—	—

Σ 323,08 m2

DATUM REVIZE	VYPRACOVAL	VÝDAL	POPIS REVIZE
REVISION DATE	CREATED BY	ISSUED BY	REVISION DESCRIPTION



INVESTOR / OBJEDNATEL: MĚSTO LANŠKROUN nám. J.M. Marků 12 563 01 Lanškroun IČ 00279102	NAZEV AKCE: PŘESTAVBA ŠKOLY NA BYTOVÝ DŮM Lanškroun, ul. Kollárova č.p. 445
ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH + GENERAL. PROJ.: NĚMEC - projekce, s.r.o. Duk. Hrdinů 345, Lanškroun www.nemec-projekce.cz	STUPEŇ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY
PROJEKTANT ČÁSTI: NĚMEC - projekce, s.r.o. Duk. Hrdinů 345, Lanškroun www.nemec-projekce.cz	ČÁST PROJEKTU: D1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Antonín Němec	NAZEV PŘÍLOHY: 4. NP - NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ
VYPRACOVAL: Ing. Antonín Němec	OSTAŇENÍ: D1.1 - 13
DATUM 1. VYDÁNÍ: VI. 2025	DATUM VYDÁNÍ: VI. 2025
STUPEŇ PO:	ZAKÁZKA Č.: 2025.1782
DRS	FORMÁT: A1
	MĚŘÍTKO: 1 : 50
	PÁRE: E