OZN	SCHEMA	P O P I S P R V K U	ROZMĚR	UMÍSTĚNÍ V						CELKEM KS	P O Z N Á M K Y
				SUTERÉN	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP		
T 32		OKNO PLASTOVÉ, JEDNOLKŘÍDLOVÉ POSUVNĚ ZDVIŽNÉ + FIXNÍ ČÁST, Z 6ti KOMOROVÉHO PROFILU, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM TROJSKLEM, max U_w= 0,9 W/m²K, S CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM S MIKROVENTILACÍ, VNĚ S DEKOREM, UVNITŘ BÍLÉ (ODSTÍN DEKORU TMAVĚ ŠEDÝ). VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ, VNĚ POLAKOVANÝ PLECH. HS PORTÁL	2400 x 2000	–	–	–	–	–	1 L 1 P	2	ODSTÍN UPŘESNÍ INVESTOR OKNO BUDE DO ZDIVA OSAZENO PO OBVODĚ RÁMU S TĚSNÍCÍ PÁSKOU.(OMÍTATELNOU). POHLED NA OKNO Z VNĚJŠÍ STRANY
T 40		DVEŘE VSTUPNÍ, PLASTOVÉ, VEN OTEVÍRAVÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO ZASKLENÉ IZOLAČNÍM BEZPEČNOSTNÍM DVOUSKLEM, BOČNÍ KŘÍDLO PLNÉ, OTEVÍRAVÉ, max U_D= 1,0 W/m²K . DVEŘE BUDOU VYBAVENY ELEKTROMOTORICKÝM ZÁMKEM A A ZAŘÍZENÍM PRO AUTOMATICKÉHO OTEVŘENÍ HLAVNÍHO KŘÍDLA V PŘÍPADĚ VYHLÁŠENÍ POŽÁR. POPLACHU ÚSTŘEDNOU. (SYSTÉM ODVĚTRÁNÍ CHÚC). KOVÁNÍ KOULE KLIKA S CYLINDRICKOU BEZP. VLOŽKOU A SAMOZAVÍRAČEM HLAVNÍHO KŘÍDLA	HLAV. DVEŘ. KŘÍDLO : 1100 x 2100 STAVEBNÍ OTVOR : 1600 x 2170	–	1 P	–	–	–	–	1	ODSTÍN UPŘESNÍ INVESTOR VNĚ ŠEDÉ, UNITŘ BÍLÉ, POHLED NA DVEŘE Z VNĚJŠÍ STRANY DVĚRE BUDOU TAKTÉŽ NAPOJENY NA DOMOVNÍHO VRÁTNÉHO AUTOMAT. OTEVŘENÍM HLAV. KŘÍDLA MUSÍ VZNIKNOU VĚTRACÍ PLOCHA MIN. 2,0 m2
T 41		DVEŘE VSTUPNÍ, PLASTOVÉ, DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM max U_D= 1,0 W/m²K . KOVÁNÍ KOULE KLIKA S CYLINDRICKOU BEZP. VLOŽKOU A SAMOZAVÍRAČEM.	850 x 2000 STAVEBNÍ OTVOR : 1020 x 2550	–	1 L	–	–	–	–	1	ODSTÍN UPŘESNÍ INVESTOR VNĚ ŠEDÉ, UNITŘ BÍLÉ, POHLED NA DVEŘE Z VNĚJŠÍ STRANY
T 42		DVEŘE VSTUPNÍ, PLASTOVÉ, DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, max U_D= 1,0 W/m²K . KOVÁNÍ KLIKA–KLIKA S CYLINDRICKOU BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU.	900 x 2050 STAVEBNÍ OTVOR : 1050 x 2150	–	–	–	–	–	1 L	1	— || —
S 01		STŘEŠNÍ SVĚTLÍK PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA PRO PLOCHÉ STŘECHY S PŘEDINSTALOVANOU MOTORICKOU JEDNOTKOU, ZASKLENÝ IZOLAČ. DVOJSKLEM U=0,99 W/m K, VČETNĚ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY A ZÁLOŽNÍM ZDROJEM S NAPOJENÍM NA SYSTÉM VĚTRÁNÍ CHÚC.	1000 x 1000	–	–	–	–	–	2	2	KOPULE POLYKARBONÁT ČIRÝ NAPŘ. VELUX CSP 100100