VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ E1



KONSTRUKCE VOZOVKY

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11	40 mm	ČSN EN 13108-1
SP.POSTŘIK ASF. EMULZÍ 0,2kg/m2	PS-ČK		ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY	ACL 16+	60 mm	ČSN EN 13108-1
SP.POSTŘIK ASF. EMULZÍ 0,2kg/m2	PS-ČK		ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+	50 mm	ČSN EN 13108-1
INFILTRAČNÍ POSTŘIK 0,5kg/m2	PI-ČK		ČSN 73 6129
ŠTĚRKODRŤ A	SI	150 mm	ČSN 73 6126-1
ŠTĚRKODRŤ A	SI	150 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM		450 mm	
VÁPENNO-CEMENTOVÁ STABILIZACE - DOROSL		360 mm	
CELKEM		810 mm	

KONSTRUKCE CHODNÍKU

DLAŽBA	DL I	60 mm	ČSN 73 6131
VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI 4/8	I.	40 mm	ČSN 73 6126-1
ŠTĚRKODRŤ 0/32	SI	200 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM		300 mm	

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ G



KONSTRUKCE VOZOVKY

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11	40 mm	ČSN EN 13108-1
SP.POSTŘIK ASF. EMULZÍ 0,2kg/m2	PS-ČK		ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY	ACL 16+	60 mm	ČSN EN 13108-1
SP.POSTŘIK ASF. EMULZÍ 0,2kg/m2	PS-ČK		ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+	50 mm	ČSN EN 13108-1
INFILTRAČNÍ POSTŘIK 0,5kg/m2	PI-ČK		ČSN 73 6129
ŠTĚRKODRŤ A	SI	150 mm	ČSN 73 6126-1
ŠTĚRKODRŤ A	SI	150 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM		450 mm	
VÁPENNO-CEMENTOVÁ STABILIZACE - DOROSL		360 mm	
CELKEM		810 mm	

KONSTRUKCE CHODNÍKU

DLAŽBA	DL I	60 mm	ČSN 73 6131
VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI 4/8	I.	40 mm	ČSN 73 6126-1
ŠTĚRKODRŤ 0/32	SI	200 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM		300 mm	

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ E1 SITĚ



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ E1 SJEZD S POTRUBÍM



KONSTRUKCE VOZOVKY

DLAŽBA	DL I	80 mm	ČSN 73 6131
LOŽNÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI	I.	40 mm	ČSN 73 6129
ŠMĚS STMELENÁ CEMENTEM	CB/10	150 mm	
ŠTĚRKODRŤ	SI	200 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM		470 mm	

KONSTRUKCE VOZOVKY

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11	40 mm	ČSN EN 13108-1
SP.POSTŘIK ASF. EMULZÍ 0,2kg/m2	PS-ČK		ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY	ACL 16+	60 mm	ČSN EN 13108-1
SP.POSTŘIK ASF. EMULZÍ 0,2kg/m2	PS-ČK		ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+	50 mm	ČSN EN 13108-1
INFILTRAČNÍ POSTŘIK 0,5kg/m2	PI-ČK		ČSN 73 6129
ŠTĚRKODRŤ A	SI	150 mm	ČSN 73 6126-1
ŠTĚRKODRŤ A	SI	150 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM		450 mm	
VÁPENNO-CEMENTOVÁ STABILIZACE - DOROSL		360 mm	
CELKEM		810 mm	

KONSTRUKCE CHODNÍKU

DLAŽBA	DL I	60 mm	ČSN 73 6131
VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI 4/8	I.	40 mm	ČSN 73 6126-1
ŠTĚRKODRŤ 0/32	SI	200 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM		300 mm	

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ G SJEZD S POTRUBÍM



KONSTRUKCE VOZOVKY

DLAŽBA	DL I	80 mm	ČSN 73 6131
LOŽNÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI	I.	40 mm	ČSN 73 6129
ŠMĚS STMELENÁ CEMENTEM	CB/10	150 mm	
ŠTĚRKODRŤ	SI	200 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM		470 mm	

KONSTRUKCE VOZOVKY

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11	40 mm	ČSN EN 13108-1
SP.POSTŘIK ASF. EMULZÍ 0,2kg/m2	PS-ČK		ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY	ACL 16+	60 mm	ČSN EN 13108-1
SP.POSTŘIK ASF. EMULZÍ 0,2kg/m2	PS-ČK		ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+	50 mm	ČSN EN 13108-1
INFILTRAČNÍ POSTŘIK 0,5kg/m2	PI-ČK		ČSN 73 6129
ŠTĚRKODRŤ A	SI	150 mm	ČSN 73 6126-1
ŠTĚRKODRŤ A	SI	150 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM		450 mm	
VÁPENNO-CEMENTOVÁ STABILIZACE - DOROSL		360 mm	
CELKEM		810 mm	

KONSTRUKCE CHODNÍKU

DLAŽBA	DL I	60 mm	ČSN 73 6131
VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI 4/8	I.	40 mm	ČSN 73 6126-1
ŠTĚRKODRŤ 0/32	SI	200 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM		300 mm	

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ G SITĚ



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ E1 SJEZD



KONSTRUKCE VOZOVKY

DLAŽBA	DL I	80 mm	ČSN 73 6131
LOŽNÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI	I.	40 mm	ČSN 73 6129
ŠMĚS STMELENÁ CEMENTEM	CB/10	150 mm	
ŠTĚRKODRŤ	SI	200 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM		470 mm	

KONSTRUKCE VOZOVKY

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11	40 mm	ČSN EN 13108-1
SP.POSTŘIK ASF. EMULZÍ 0,2kg/m2	PS-ČK		ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY	ACL 16+	60 mm	ČSN EN 13108-1
SP.POSTŘIK ASF. EMULZÍ 0,2kg/m2	PS-ČK		ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+	50 mm	ČSN EN 13108-1
INFILTRAČNÍ POSTŘIK 0,5kg/m2	PI-ČK		ČSN 73 6129
ŠTĚRKODRŤ A	SI	150 mm	ČSN 73 6126-1
ŠTĚRKODRŤ A	SI	150 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM		450 mm	
VÁPENNO-CEMENTOVÁ STABILIZACE - DOROSL		360 mm	
CELKEM		810 mm	

KONSTRUKCE CHODNÍKU

DLAŽBA	DL I	60 mm	ČSN 73 6131
VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI 4/8	I.	40 mm	ČSN 73 6126-1
ŠTĚRKODRŤ 0/32	SI	200 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM		300 mm	

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ G SJEZD



KONSTRUKCE VOZOVKY

DLAŽBA	DL I	80 mm	ČSN 73 6131
LOŽNÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI	I.	40 mm	ČSN 73 6129
ŠMĚS STMELENÁ CEMENTEM	CB/10	150 mm	
ŠTĚRKODRŤ	SI	200 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM		470 mm	

KONSTRUKCE VOZOVKY

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11	40 mm	ČSN EN 13108-1
SP.POSTŘIK ASF. EMULZÍ 0,2kg/m2	PS-ČK		ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY	ACL 16+	60 mm	ČSN EN 13108-1
SP.POSTŘIK ASF. EMULZÍ 0,2kg/m2	PS-ČK		ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+	50 mm	ČSN EN 13108-1
INFILTRAČNÍ POSTŘIK 0,5kg/m2	PI-ČK		ČSN 73 6129
ŠTĚRKODRŤ A	SI	150 mm	ČSN 73 6126-1
ŠTĚRKODRŤ A	SI	150 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM		450 mm	
VÁPENNO-CEMENTOVÁ STABILIZACE - DOROSL		360 mm	
CELKEM		810 mm	

KONSTRUKCE CHODNÍKU

DLAŽBA	DL I	60 mm	ČSN 73 6131
VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI 4/8	I.	40 mm	ČSN 73 6126-1
ŠTĚRKODRŤ 0/32	SI	200 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM		300 mm	

Kreslil:	TEREZA FIEDLEROVÁ		SELLA & AGRETA Vrbová 655 Ústí nad Orlicí Projekce T.G.Masaryka 980 Choceň
Zpracoval:	TEREZA FIEDLEROVÁ	Fiedlerová	
Technická kontrola:	ALENA TROJÁČKOVÁ	Trojáčková	
Zodp. projektant:	ING. MILAN PETR		
Hlavní projektant:	ING. MILAN PETR		
Region: PARDUBICKÝ	Okres: ÚSTÍ NAD ORLICÍ	Obec: LANŠKROUN	
Investor: MĚSTO LANŠKROUN			Stupeň: DPS
Akce: VÝSTAVBA TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ZA STŘELNICÍ II, LANŠKROUN – III. ETAPA			Zak. č.: 1-2009-T/III.ETAPA
			Arch. č.:
Objekt: IO 01.1.01) POZEMNÍ KOMUNIKACE			Datum: 02/2015
Obsah: CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			Formát: 16xA4
			Měřítko: 1:50
			Číslo příl. výkresu: C.1.2.3.
			Akty: m